

# KoskiTimber birch

Nejkvalitnější březové řezivo



Přesnost rozměrů, rovné řezy, stupeň vlhkosti přizpůsobený konečnému využití, přesné rozřídění, to jsou základní charakteristiky březového řeziva KoskiTimber. Rozdělení na třídy podle jakosti zajistí správné a vhodné využití řeziva pro určité účely, a to nejpřírodnějším způsobem.

## Pevné finské březové řezivo

Hutné finské březové řezivo.

Dobrá bříza je vysoká, rovná a pevná. Barva březového dřeva je nádherně bílá. Barva se liší v závislosti na místě, kde strom rostl, době kácení a sušení. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 590 – 740 kg/m<sup>3</sup>.

## Přesné měření

Pilová linka je vybavena skenerem, který změří profil prkna pomocí laseru a maticové kamery a délku odměří pomocí fotobuňky a kodéru.

## Možnosti využití

- nábytek a díly nábytku
- výroba skříněk
- špičkový truhlářský průmysl
- výlisky
- podlahy
- hračky
- kontejnery na potraviny
- kolíky, násady nářadí
- interiérové výrobky



## KOSKITIMBER BIRCH TECHNICKÉ ÚDAJE

### OMÍTANÉ ŘEZIVO

#### AS – boční řezivo 25 mm

Čtyřhranné omítané krajiny špičkové kvality, povoleny jsou jen menší vady dřeva

#### Třídy A – 25/32/38/50 mm

Březové řezivo prémiové, na líci je povoleno menší množství zdravých suků.

#### Třídy Bcf – 25/32/38/50 mm

Ekonomické čtyřhranné omítané březové řezivo, bez jádra, je povoleno určité množství suků.

#### Třídy B – 25/32/38/50/63/75 mm

Rustikální řezivo charakterizované suky a jádrovým dřevem.

#### Standardní tloušťky

19, 25, 32, 38, 50, 63, 75 mm

#### Standardní šířky

75, 100, 125, 150 mm

### Délka

2100 mm a delší

### Stupeň vlhkosti

KD 8 +/-2 %, KD 10 +/-2 %, MC/KD 20 %

### Balení

Délkové balíky, podle rozměrů vozidla

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme si proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.

### NEOMÍTANÉ ŘEZIVO

#### AS – boční řezivo 19/25/32 mm

Neomítané březové krajínové desky špičkové kvality, povolené jsou jen menší vady dřeva

#### A – boční řezivo 19/25/32 mm

Březová krajínová prkna nejvyšší kvality, s nejlepšími charakteristikami březového dřeva. Líc je v zásadě bez suků a kazů, povoleno je jen nepatrné množství malých zdravých suků.

#### Třídy A – 32/38/50/63/75 mm

Neomítané březové řezivo, vyrobené 2ex/3ex z čela kmene. Na líci je povoleno menší množství suků, na opačné straně jsou povoleny zóny hnědého jádrového dřeva, jejichž šířka je však omezena na 1 cm intervaly.

#### Třídy AB – 32/38/50/63/75 mm

Ekonomické březové řezivo, střední kvality, vyráběné ze středu kmene, 2ex/3ex.

#### Třídy Bcf – 19/25/32 mm

Ekonomické, bez jádra, březové řezivo střední třídy.

#### Třídy B – 32/38/50/63/75 mm

Rustikální, výrazné sukovité řezivo.

### Průměrné šířky

19 mm	kolem 130 mm
25 mm	kolem 150 mm
32 mm	kolem 160 mm
38 mm	kolem 190 mm
50 mm	kolem 230 mm
63 mm	kolem 260 mm
75 mm	kolem 280 mm



FINNLINE spol. s.r.o.  
Holzova 127, 628 00 Brno  
Tel. +420 602 743 920  
Email: info@finnline.cz, <http://www.finnline.cz/koskisen.html>