

KoskiVeneer

Optimalizovaná březová dýha nejvyšší kvality



KoskiVeneer je loupaná březová dýha. Tloušťka dýh KoskiVeneer je 0,6 – 2,0 mm a maximální délka je 2550 mm. Na přání lze dodat výrobek jiných rozměrů.

Díky svým výrobním možnostem a dostupnosti perfektních surovin můžeme celoročně a bez potíží dodávat zákazníkům požadované množství zboží. Moderní výrobní technologie umožňují výrobu březové dýhy odpovídající téměř jakýmkoli speciálním požadavkům nábytkářského nebo truhlářského průmyslu.

Kvalita březové dýhy je vždy přísně kontrolována. Naši odborníci zajistí, aby konečný produkt odpovídal požadavkům zákazníka na rozměry a kvalitu výrobku.

Možnosti využití

- **dýhy pro pracovní desky**
- **ozdobné povrchy přepážek a stěn**
- **laminování do rámců**
- **pokrytí dveří**
- **lisováním tvarované výrobky**
- **lisováním**
- **vrstvené desky**
- **barvené dýhy**
- **sesazenky**



KOSKIVENEER TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní materiál

Rotačně loupaná dýha z finské břízy

Jakosti

A, AB, B, R, C, ABC, ABC plátovaná, CD

Tloušťka

Standardní tloušťky 0,6; 1,5 mm
Speciální tloušťky 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm

Rozměry

Max. rozměry
2550 x 1310 mm
1600 x 2550 mm

V rámci maximálních hodnot rozměry nejsou omezeny
Řezáno na rozměry dle požadavku

Vlhkost

Pohledové dýhy cca 10-12% u výrobce
Konstrukční dýhy cca 4-8% u výrobce

Certifikáty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 PEFC, FSC

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme si proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.